

Kartonová visačka

Základní charakteristika

Kartonové visačka je etiketa bez lepicí vrstvy na své rubové straně. Pro uchycení visačky k označovanému předmětu slouží vlákno, které se provléká perforací provedené v ploše etikety.

Visačky se nabízejí bez potisku nebo s provedeným potiskem na základě grafické předlohy zákazníka. Na visačky mohou být dotištěny specifické údaje o označovaném předmětu a korespondující 1D nebo 2D strojové kódy.

Materiál nosiče potisku

Kartonové visačky jsou vyráběny z papíru o vyšší tuhosti (gramáž 80 až 130 g/m²), nebo mohou být vyrobeny i z umělohmotné fólie. Druh materiálu visačky se odvíjí od požadavku na její celkovou trvanlivost. Visačky lze dodat v klasických kotoučových návinech nebo v „harmonikových“ skladech.

Jednotlivé visačky jsou od sebe odděleny separujícím násekem umožňující snadné odtrhávání visačky od návinu/skladu.

Zušlechtění visačky

Klasická bílá visačka může být zušlechtěna barvou v požadovaném odstínu. K docílení delší trvanlivosti lze visačku opatřit lakem.

Potisk visaček

Potisk visaček je možný na klasických termotransfer (TT), termodirect (TD) nebo laserových tiskárnách.

Použití visaček

Oblast použití visaček je všude tam, kde nelze nebo není žádoucí nalepit na označovaný předmět klasickou lepicí etiketu. Visačky mohou sloužit i jako vstupenka nebo parkovací lístek, u kterých se provede dotisk požadovaných informací.